


data: 23.11.2018 Modifiche:

scala: 1:50	dis: rg
formato: mm 950 x 400	visto: dp



TUTTE LE MISURE SONO DATE GREZZE.
LE QUOTE DELLE SOGLIE, DEI DAVANZALI E ARCHITRAVI SONO DATE DA PAVIMENTO FINITO DI OGNI PIANO.

TUTTE LE MISURE DEVONO ESSERE CONTROLLATE DALL' ASSUNTORE SUL POSTO, EVENTUALI DIFFERENZE DEVONO ESSERE COMUNICATE TEMPESTIVAMENTE ALLA D.L.

	MURATURA IN CALCESTRUZZO ARMATO		CONTROPARETE IN CARTONGESSO Tipo 2
	MURATURA IN MATTONI COTTO		PARETE IN CARTONGESSO Tipo 3
	MURATURA IN MATTONI CALMO		CONTROPARETE IN CARTONGESSO Tipo 4
	MURATURA IN MATTONI SILICO CALCAREI		ISOLAMENTO TERMICO A CAPPOTTO
	MURATURA IN MATTONI THERMUR		ISOLAMENTO IN GETTO STYROFOAM 30 mm
	PARETE IN CARTONGESSO Tipo 1		ISOLAMENTO TERMICO A PLAFONE

S.	Quota filo superiore soglia da P.F.
P.	Quota parapetto grezzo da P.F.
A.	Quota filo inferiore architrave grezzo da P.F.
D.	Quota filo superiore davanzale esterno da P.F.
P.F.	Quota pavimento finito
P.G.	Quota pavimento grezzo

Data	Modifiche	Dis. / richiesto

