



**TUTTE LE MISURE SONO DATE GREZZE.
LE QUOTE DELLE SOGLIE, DEI DAVANZALI E ARCHITRAVI SONO DATE DA PAVIMENTO FINITO
DI OGNI PIANO.**

**TUTTE LE MISURE DEVONO ESSERE CONTROLLATE DALL' ASSUNTORE SUL POSTO,
EVENTUALI DIFFERENZE DEVONO ESSERE COMUNICATE TEMPESTIVAMENTE ALLA D.L.**

- | | | | |
|--|-------------------------------------|--|-------------------------------------|
| | MURATURA IN CALCESTRUZZO ARMATO | | CONTROPARETE IN CARTONGESSO Tipo 2 |
| | MURATURA IN MATTONI COTTO | | PARETE IN CARTONGESSO Tipo 3 |
| | MURATURA IN MATTONI CALMO | | CONTROPARETE IN CARTONGESSO Tipo 4 |
| | MURATURA IN MATTONI SILICO CALCAREI | | ISOLAMENTO TERMICO A CAPPOTTO |
| | MURATURA IN MATTONI THERMUR | | ISOLAMENTO IN GETTO STYROFOAM 30 mm |
| | PARETE IN CARTONGESSO Tipo 1 | | ISOLAMENTO TERMICO A PLAFONE |
| | | | ISOLAMENTO XPS |

- S. Quota filo superiore soglia da P.F.
- P. Quota parapetto grezzo da P.F.
- A. Quota filo inferiore architrave grezzo da P.F.
- D. Quota filo superiore davanzale esterno da P.F.
- P.F. Quota pavimento finito
- P.G. Quota pavimento grezzo

TETTO	+ 11.73
3° P.	+ 8.73
2° P.	+ 5.83
1° P.	+ 2.93
PT	± 0.00
PA	- 3.25

Data	Modifiche	Dis. / richiesto

